

40° áí 85°C Datasheet:SMD 5050 òáíεúé ááεúé \$0,25Άñòü á ðίçίε÷ίίε ίðίááæá \$0,20Άñòü ίίòίáíá íáίίεíáíεáΈçίáðáæáíεáίίεñáí

smd5050

RED

Νάáòíáεíá

äëÿ ίίááðòίίñòίίáí

ίίίòáæá, òðè εðèñòáεèá,

òááò εðáñίúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ίίAlGalnPĐàçíáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ίίĐááί÷áá íáíðÿæáíεá:1,8-2,2 Άίίεíáεúίúé òίε:60 íÀĐáññáεáááíáÿ ίίúίίñòü:300 íÁ íËÁÓáίε ñáá÷áíεÿ:120°Đááί÷áÿ òáίίáðáòóðá:-40° áí 85°C Datasheet:SMD 5050 εðáñίúé \$0,25Άñòü á ðίçίε÷ίίε ίðίááæá \$0,20 100øð.

smd5050

Yellow

Νάáòíáεíá

äëÿ ίίááðòίίñòίίáí

ίίίòáæá, òðè εðèñòáεèá,

òááò æáεòúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ίίAlGalnPĐàçíáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ίίĐááί÷áá íáíðÿæáíεá:1,8-2,2 Άίίεíáεúίúé òίε:60 íÀĐáññáεáááíáÿ ίίúίίñòü:300 íÁ íËÁÓáίε ñáá÷áíεÿ:120°Đááί÷áÿ òáίίáðáòóðá:-40° áí 85°C Datasheet:SMD 5050 æáεòúé \$0,25Άñòü á ðίçίε÷ίίε ίðίááæá \$0,20

smd5050

Blue

Νάáòíáεíá

äëÿ ίίááðòίίñòίίáí

ίίίòáæá, òðè εðèñòáεèá,

òááò ñείέé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ίί

InGaNDàçíáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ίίĐááί÷áá íáíðÿæáíεá:2,8-3,2 Άίίεíáεúίúé òίε:60 íÀĐáññáεáááíáÿ ίίúίίñòü:300 íÀòÁεèíá áίεíú:460 áí 85°C Datasheet:SMD 5050 áίεóáίε \$0,25Άñòü á ðίçίε÷ίίε ίðίááæá \$0,20Άñòü ίίòίáíá íáίίεíáíεáΈçίáðáæáíεáίίεñáíεá è ðáç

smd5050

Green

Νάáòíáεíá

äëÿ ίίááðòίίñòίίáí

ίίίόάæà, òðè êðèñòàèèà,

öâàò çæéáíúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ìì

InGaNDàçìáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ììÐàáí-áá íàìðÿæáíéà:2,8-3,2 Áíñèíæüíúé òíé:60 ìÀÐàññáèèääàìàÿ ìùííñòù:300 ìÀòÀèèíà áíéíú:520
40° äì 85°C Datasheet:SMD 5050 çæéáíúé \$0,25Áñòù á ðíçìè-ííé ìðíäàæà \$0,20Áñòù ììòíáíá íàíñèíáíéàÈçíáðàæáíéèáíñèñáíéà è ð

smd5050

R G B

Ñâàòíæèíä

æÿ ìíäàðóííñòííáí

ίίίόάæà, òðè êðèñòàèèà,

öâàò çæéáíúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ììÐàçìáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ììÐàáí-áá íàìðÿæáíéà:3,0-3,2 Áíñèíæüíúé òíé:60 ìÀÐàññáèèääàìàÿ ìùííñòù:300 ìÀòÀèèíà
ìíæèíà áíéíú (Ñèíéé):467-470 ììððèíñòù ñâà-áíéÿ (Èðàñíúé):530-689 ìÈáððèíñòù ñâà-áíéÿ (Çæéáíúé):850-1105 ìÈáððèíñòù ñâ
85°C Datasheet: \$0,25Áñòù á ðíçìè-ííé ìðíäàæà \$0,20Áñòù ììòíáíá íàíñèíáíéà

Ñâàòíæèíäú æÿ ìíäàðóííñòííáí ììóáæà.

Type: 3528 PLCC2 SMD LED

Dimension: 3.5x2.8x1.9mmÈçíáðàæáíéèáíñèñáíéà è ðàçìáðúíííáíúá òàðàèòàððèñòèèèÈçíçìè-íàÿ òáíáíòíáàÿ òáíá ìò 100øò.

smd3528(1210)

white

Ñâàòíæèíä

æÿ ìíäàðóííñòííáí

ίίίόάæà, íæèí êðèñòàèè,

öâàò áæèúé.

3,5 ò 2,8 ò 1,9 ìì

InGaNDàçìáðú:3,5 ò 2,8 ò 1,9 ììÐàáí-áá íàìðÿæáíéà:3,0-3,2 Áíñèíæüíúé òíé:20 ìÀÐàññáèèääàìàÿ ìùííñòù:100 ìÀòÀèèíàáàÿ òáí
40° äì 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) áæèúé \$0,13Áñòù á ðíçìè-ííé ìðíäàæà \$0,10Áñòù ììòíáíá íàíñèíáíéàÈçíáðàæáíéèáíñèñáíéà

smd3528(1210)

white warm

Ñâàòíæèíä

æÿ ìíäàðóííñòííáí

ίίίόάæà, íæèí êðèñòàèè,

öâàò áæèúé òáíèúé.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

InGaNDαçιαδδύ:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái-άά ίαιδύæáíεá:3,0-3,2 Άίηιεáεüíúé οίε:20 ιΑΔαηñáεáááιáy ιιúíηòú:100 ιΑòΟάοιááy óáιι 40° áι 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) ááεüé óáιεüé \$0,13Άñòú á δίçíε-ίίε ιδίαáæá \$0,10Άñòú ηιòιáíá ίαιηιεíáíεáΈçíáδáæá

smd3528(1210)

blue

Νάάοιáεíá

äëý ηιááδòíηñòííáι

ιιíòáæá, ίáεí êðèñòáεë,

öááò ηέíεé.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

InGaNDαçιαδδύ:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái-άά ίαιδύæáíεá:2,8-3,2 Άίηιεáεüíúé οίε:20 ιΑΔαηñáεáááιáy ιιúíηòú:100 ιΑòΆεéíá áíεíú:40 40° áι 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) ηέíεé \$0,13Άñòú á δίçíε-ίίε ιδίαáæá \$0,10Άñòú ηιòιáíá ίαιηιεíáíεáΈçíáδáæáίεáíεáíεá

smd3528(1210)

RED

Νάάοιáεíá

äëý ηιááδòíηñòííáι

ιιíòáæá, ίáεí êðèñòáεë,

öááò êðáñíúé.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

AlGalnPΔαçιαδδύ:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái-άά ίαιδύæáíεá:1,8-2,0 Άίηιεáεüíúé οίε:20 ιΑΔαηñáεáááιáy ιιúíηòú:100 ιΑòΆεéíá áíεíú: óáιíáδáòóðá:-40° áι 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) êðáñíúé \$0,13Άñòú á δίçíε-ίίε ιδίαáæá \$0,10Άñòú ηιòιáíá ίαιηιεíáíεáΈçíá

smd3528(1210)

Yellow

Νάάοιáεíá

äëý ηιááδòíηñòííáι

ιιíòáæá, ίáεí êðèñòáεë,

öááò æáεòóúé.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

AlGalnPΔαçιαδδύ:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái-άά ίαιδύæáíεá:1,8-2,0 Άίηιεáεüíúé οίε:20 ιΑΔαηñáεáááιáy ιιúíηòú:100 ιΑòΆεéíá áíεíú: óáιíáδáòóðá:-40° áι 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) æáεòóúé \$0,13Άñòú á δίçíε-ίίε ιδίαáæá \$0,10Άñòú ηιòιáíá ίαιηιεíáíεáΈçíá

smd3528(1210)

Green

Νάαοιαεία

αέϋ ιιαάδοίιηόιαι

ιιίοάαα, ίαεί έδèñòàèè,

οάαò çàèáíúé.

3,5 ò 2,8 ò 1,9 ìì

InGaNDàçιάδú:3,5 ò 2,8 ò 1,9 ììΔάái÷άά ίαίδϋæáíéá:2,8-3,2 Άίηείαέϋíúé òíé:20 ιÀΔαññàèáááìáϋ ιιúíηòú:100 ιÀòÀèèía áíéíú:52
40° áí 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) çàèáíúé \$0,13Άñòú á δίçíé÷ίíé ίδίαάαèá \$0,10Άñòú ιιòíáíá ίαίηείáíéá Ιδè ιιòíáúò çàèá

Νάαοιαείáú αέϋ ιιαάδοίιηόιαι ιιίοάαα

Type: 1206 SMD LED
Dimension: 3.2x1.6x0.68mm

Δàçιάδ

Öááò (Color)Material ßðèíñòú (Bright)ääèía áíéíú wavelengthΔίçíéòàòáía ìò 50 ðò.òáía ìò 100 ðò.òáía ìò 500 ðò.smd 1206 red
áñòú á ίαèè÷èèGaP 90mcd PDF630nm\$0,10\$0,09\$0,08\$0,062smd 1206 yellow
áñòú á ίαèè÷èèAlGaInP 100mcd PDF590nm\$0,08\$0,07\$0,06\$0,056smd 1206 green
InGaN 75mcd PDF520nm\$0,09\$0,08\$0,07\$0,062smd 1206 blue
áñòú á ίαèè÷èèInGaN 120mcd PDF470nm\$0,15\$0,14\$0,12\$0,105smd 1206 warm white
InGaN 4000K\$0,15\$0,14\$0,12\$0,105

smd 1206 pure white

áñòú á ίαèè÷èè
InGaN 100mcd PDF6000K\$0,15\$0,14\$0,12\$0,105

Éíòíðíàòèϋ ιι òèíðàçιάδúàì ΝΙΛ ηάαοιαέáíá:éíðíòñ "0603":ðàçιάδú (øèðèía, äèèía, áúñíòà): Type: 0603 SMD LED
Dimension: 1.6x0.8x0.68mméíðíòñ "0805":Type: 0805 SMD LED
Dimension: 2.0x1.2x0.68mméíðíòñ "1206":Type: 1206 SMD LED
Dimension: 3.2x1.6x0.68mméíðíòñ "1210":2.7*3.2*1.1mm éíðíòñ "3528":Type: 3528 PLCC2 SMD LED
Dimension: 3.5x2.8x1.9mméíðíòñ "5050":Type: 5050 PLCC6 SMD LED
Dimension: 5.0x5.4x1.5mmÁíñòááèá çàèàçía á äðòáèá áíðíáà Óèðàèíú á òà÷áíèè 2-ò áíáé.
+380(44) 360-67-07 (INTERTELECOM)
+380(67) 979-41-03 (ÉYIVSTAR)
+380(39) 459-91-57 (ÉYIVSTAR)Íðèíéíàáì çàèàçú:.
MAILTO: ledauto1@gmail.
ICQ: 380971020
SKYPE: sokhan99

ΔΙÇÍÉ×ÍÁß È ΙΙΟΪΑÀß ΙΔΪΑÀÆÀ á Èèááá ίá ðúíéá "Δαáèíèρáèòáèü"ía òíðáíáúò ίáñòáò 594-598ñòáìá ίðíòíáà (Èàðáááááú Àà÷è
Υéáèááèáíò áðèáíááíé òáíú ίá ίðíáóéòèρ ιιðáááèϋáòñϋ ιι éííìáð÷áñéííò éóðñò ίá ιííáíò ιñòúáñòáèáíéϋ íèàðáαá. Á ίðááíí éíðíðíà
ñèááòρùéé ðϋá αέϋ δίçíé÷ίíé ίδίαάαèè.Éííèðáòííá ιιòíáíá ίαèè÷èá òòí÷ίϋéòá ιι òáèáòííó èèè υéáèòðíííé ιι÷òá.