

SMD ΝΑΑΘΙΑΕΙΑ

Α δΙΓΙΕ-ΙΙΕ ΙΘΙΑΑΑ ΝΑΑΘΙΑΕΙΑ ΑΕΥ ΙΙΑΔΘΙΡΗΘΙΡΑΙ ΙΙΙΟΑΑ. ΑΝΥΙΑ ΑΙΝΘΟΑΑΙΑΙΡ ΑΕΥ ΙΝΟΥΑΝΘΑΕΑΙΕΥ ΔΑΓΙΡΙΑΔΑΓΙΥΘ ΕΔΑΑΘΕΑΙΥΘ Ρ ΕΓΙΑΔΑΑΑΙΕΑΙΕΝΑΙΕΑ Ε ΔΑΓΙΑΘΥΛΙΡΙΑΙΡΙΑ ΟΑΔΑΕΘΑΔΕΝΘΕΕΕΔΙΓΙΕ-ΙΑΥ ΟΑΙΑΙΡΙΑΥ ΟΑΙΑ ΙΘ 100Θ.

smd 5730(1)

white

ΝΑΑΘΙΑΕΙΑ

ΑΕΥ ΙΙΑΔΘΙΡΗΘΙΡΑΙ

ΙΙΙΟΑΑ, ΙΑΕΙ ΕΘΕΝΘΑΕΕ,

ΟΑΑΘ ΑΑΕΥΕ.

5,6 Θ 3,0 Θ 0,9 ΙΙ

InGaNDαΓΙΑΘΥ:5,6 Θ 3 Θ 0,9 ΙΙΔΑΑΙ-ΑΑ ΙΑΙΔΥΑΑΙΕΑ:3,2-3,5 ΑΙΡΙΑΕΥΙΥΕ ΟΙΕ:120 ΙΑΔΑΝΝΑΕΑΑΙΑΥ ΙΙΥΙΡΗΘΥ:400 ΙΑΘΑΑΘΙΑΥ ΟΑΙΑΙΡ 85°C Datasheet:SMD 5730(1) ΑΑΕΥΕ \$0,45 \$0,35 ΙΘΕ ΙΙΘΙΑΥΘ ΑΕΑΑΘ ΟΟΙ-ΙΥΕΘΑ ΟΑΙΥ!

ΝΑΑΘΙΑΕΙΑ ΑΕΥ ΙΙΑΔΘΙΡΗΘΙΡΑΙ ΙΙΙΟΑΑ.

Type: 5050 PLCC6 SMD LED

Dimension: 5.0x5.4x1.6mm ΕΓΙΑΔΑΑΑΙΕΑΙΕΝΑΙΕΑ Ε ΔΑΓΙΑΘΥΛΙΡΙΑΙΡΙΑ ΟΑΔΑΕΘΑΔΕΝΘΕΕΕΔΙΓΙΕ-ΙΑΥ ΟΑΙΑΙΡΙΑΥ ΟΑΙΑ ΙΘ 100Θ.

smd5050

white

ΝΑΑΘΙΑΕΙΑ

ΑΕΥ ΙΙΑΔΘΙΡΗΘΙΡΑΙ

ΙΙΙΟΑΑ, ΟΘΕ ΕΘΕΝΘΑΕΕΑ,

ΟΑΑΘ ΑΑΕΥΕ.

5,0 Θ 5,4 Θ 1,6 ΙΙ

InGaNDαΓΙΑΘΥ:5 Θ 5,4 Θ 1,6 ΙΙΔΑΑΙ-ΑΑ ΙΑΙΔΥΑΑΙΕΑ:3,0-3,2 ΑΙΡΙΑΕΥΙΥΕ ΟΙΕ:60 ΙΑΔΑΝΝΑΕΑΑΙΑΥ ΙΙΥΙΡΗΘΥ:300 ΙΑΘΑΑΘΙΑΥ ΟΑΙΑΙΡ 40° ΑΙ 85°C Datasheet:SMD 5050 ΑΑΕΥΕ \$0,25 ΑΝΘΟΥ Α ΔΙΓΙΕ-ΙΙΕ ΙΘΙΑΑΑ \$0,20 ΑΝΘΟΥ ΙΙΘΙΑΙΡ ΙΑΙΡΙΑΙΕΑ ΕΓΙΑΔΑΑΑΙΕΑΙΕΝΑΙΕΑ Ε ΔΑ

smd5050

white warm

ΝΑΑΘΙΑΕΙΑ

ΑΕΥ ΙΙΑΔΘΙΡΗΘΙΡΑΙ

ΙΙΙΟΑΑ, ΟΘΕ ΕΘΕΝΘΑΕΕΑ,

ΟΑΑΘ ΑΑΕΥΕ ΟΑΙΕΥΕ.

5,0 Θ 5,4 Θ 1,6 ΙΙ

InGaNDαΓΙΑΘΥ:5 Θ 5,4 Θ 1,6 ΙΙΔΑΑΙ-ΑΑ ΙΑΙΔΥΑΑΙΕΑ:3,0-3,2 ΑΙΡΙΑΕΥΙΥΕ ΟΙΕ:60 ΙΑΔΑΝΝΑΕΑΑΙΑΥ ΙΙΥΙΡΗΘΥ:300 ΙΑΘΑΑΘΙΑΥ ΟΑΙΑΙΡ

40° áí 85°C Datasheet:SMD 5050 òáíεúé ááεúé \$0,25Άñòü á ðíçíε-ííé íðíááæá \$0,20Άñòü ííòíáíá íáííéíáíεάΈçíáðáæáíεάííεñáí

smd5050

RED

Νάάòíáεíá

äëÿ ííááðòííñòííáí

íííòáæá, òðè εðèñòáεèá,

òááò εðáñíúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ììAlGalnPĐàçíáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ììĐááí-áá íáíðÿæáíεά:1,8-2,2 Άííεíáεúíúé òíε:60 íÀĐáññáεάááíáÿ ííúííñòü:300 íÁ
íËäÓáíε ñáá-áíεÿ:120°Đááí-áÿ òáííáðáòóðá:-40° áí 85°C Datasheet:SMD 5050 εðáñíúé \$0,25Άñòü á ðíçíε-ííé íðíááæá \$0,20
100øð.

smd5050

Yellow

Νάάòíáεíá

äëÿ ííááðòííñòííáí

íííòáæá, òðè εðèñòáεèá,

òááò æáεòúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ììAlGalnPĐàçíáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ììĐááí-áá íáíðÿæáíεά:1,8-2,2 Άííεíáεúíúé òíε:60 íÀĐáññáεάááíáÿ ííúííñòü:300 íÁ
íËäÓáíε ñáá-áíεÿ:120°Đááí-áÿ òáííáðáòóðá:-40° áí 85°C Datasheet:SMD 5050 æáεòúé \$0,25Άñòü á ðíçíε-ííé íðíááæá \$0,20

smd5050

Blue

Νάάòíáεíá

äëÿ ííááðòííñòííáí

íííòáæá, òðè εðèñòáεèá,

òááò ñεíέé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ìì

InGaNPĐàçíáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ììĐááí-áá íáíðÿæáíεά:2,8-3,2 Άííεíáεúíúé òíε:60 íÀĐáññáεάááíáÿ ííúííñòü:300 íÀòÄεéíá áíεíú:460
áí 85°C Datasheet:SMD 5050 áíεóáíε \$0,25Άñòü á ðíçíε-ííé íðíááæá \$0,20Άñòü ííòíáíá íáííéíáíεάΈçíáðáæáíεάííεñáíεά è ðáçí

smd5050

Green

Νάάòíáεíá

äëÿ ííááðòííñòííáí

ίίίόάæà, òðè êðèñòàèèà,

öâàò çäèáíúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ìì

InGaNDàçìáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ììÐàáí-áá íàìðÿæáíéà:2,8-3,2 Áíñèíàèüíúé òíè:60 ìÀÐàññàèèáàìàÿ ìùííñòù:300 ìÀòÀèèíà áíèíù:520
40° äì 85°C Datasheet:SMD 5050 çäèáíúé \$0,25Áñòù á ðíçìè-ííé ìðíààæà \$0,20Áñòù ììòíáíá íàìñèíáíéàÈçíáðàæáíéàíñèñáíéà è ð

smd5050

R G B

Ñâàòíàèíà

äèÿ ìíàáðòííñòííáí

ίίίόάæà, òðè êðèñòàèèà,

öâàò çäèáíúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ììÐàçìáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ììÐàáí-áá íàìðÿæáíéà:3,0-3,2 Áíñèíàèüíúé òíè:60 ìÀÐàññàèèáàìàÿ ìùííñòù:300 ìÀòÀèèíà
ííÀèèíà áíèíù (Ñèíèé):467-470 ììððèíñòù ñâà-áíèÿ (Èðàñíúé):530-689 ìÈáððèíñòù ñâà-áíèÿ (Çäèáíúé):850-1105 ìÈáððèíñòù ñâ
85°C Datasheet: \$0,25Áñòù á ðíçìè-ííé ìðíààæà \$0,20Áñòù ììòíáíá íàìñèíáíéà

Ñâàòíàèíáú äèÿ ìíàáðòííñòííáí ììóάæà.

Type: 3528 PLCC2 SMD LED

Dimension: 3.5x2.8x1.9mmÈçíáðàæáíéàíñèñáíéà è ðàçìáðúíííáíúá òàðàèòàððèñòèèèÈðíçìè-íàÿ òáíáíìòíáàÿ òáíá ìò 100øò.

smd3528(1210)

white

Ñâàòíàèíà

äèÿ ìíàáðòííñòííáí

ίίίόάæà, íàèí êðèñòàèè,

öâàò ááèüé.

3,5 ò 2,8 ò 1,9 ìì

InGaNDàçìáðú:3,5 ò 2,8 ò 1,9 ììÐàáí-áá íàìðÿæáíéà:3,0-3,2 Áíñèíàèüíúé òíè:20 ìÀÐàññàèèáàìàÿ ìùííñòù:100 ìÀòÀèèíàáàÿ òáí
40° äì 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) ááèüé \$0,13Áñòù á ðíçìè-ííé ìðíààæà \$0,10Áñòù ììòíáíá íàìñèíáíéàÈçíáðàæáíéàíñèñáíéà

smd3528(1210)

white warm

Ñâàòíàèíà

äèÿ ìíàáðòííñòííáí

ίίίόάæà, íàèí êðèñòàèè,

öâàò ááèüé òáíèüé.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

InGaNDαçιαδδύ:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái-άά ίαιδÿæáíεά:3,0-3,2 Άίñεíæüíúé òíε:20 ιÀΔαññæáááìàÿ ιιúíñòú:100 ιÀòÒááòíááÿ òáíñ 40° áí 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) ááεüé òáíεüé \$0,13Άñòú á ðíçíε-ίίé ιðíááæá \$0,10Άñòú ιιòíáíá ίáíñεíáíεάΈçíáðáæá

smd3528(1210)

blue

Νάáòíáεíá

äëÿ ιιááððíñòíáí

ιιíòáæá, ίáεí êðεñòáεë,

öááò ñεíεé.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

InGaNDαçιαδδύ:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái-άά ίαιδÿæáíεά:2,8-3,2 Άίñεíæüíúé òíε:20 ιÀΔαññæáááìàÿ ιιúíñòú:100 ιÀòΆεéíá áíεíú:40 40° áí 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) ñεíεé \$0,13Άñòú á ðíçíε-ίίé ιðíááæá \$0,10Άñòú ιιòíáíá ίáíñεíáíεάΈçíáðáæáίεάíñεñáíε

smd3528(1210)

RED

Νάáòíáεíá

äëÿ ιιááððíñòíáí

ιιíòáæá, ίáεí êðεñòáεë,

öááò éðáñíúé.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

AlGalnPΔαçιαδδύ:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái-άά ίαιδÿæáíεά:1,8-2,0 Άίñεíæüíúé òíε:20 ιÀΔαññæáááìàÿ ιιúíñòú:100 ιÀòΆεéíá áíεíú: òáíñáðáòóðá:-40° áí 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) éðáñíúé \$0,13Άñòú á ðíçíε-ίίé ιðíááæá \$0,10Άñòú ιιòíáíá ίáíñεíáíεάΈçí

smd3528(1210)

Yellow

Νάáòíáεíá

äëÿ ιιááððíñòíáí

ιιíòáæá, ίáεí êðεñòáεë,

öááò æáεòóúé.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

AlGalnPΔαçιαδδύ:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái-άά ίαιδÿæáíεά:1,8-2,0 Άίñεíæüíúé òíε:20 ιÀΔαññæáááìàÿ ιιúíñòú:100 ιÀòΆεéíá áíεíú: òáíñáðáòóðá:-40° áí 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) æáεòóúé \$0,13Άñòú á ðíçíε-ίίé ιðíááæá \$0,10Άñòú ιιòíáíá ίáíñεíáíεάΈçí

smd3528(1210)

Green

Νάαοιαεία

αέϋ ιιαάδοίιηόιαι

ιιίοάαα, ίαεί έδèñòàèè,

οάαò çàèáíúé.

3,5 ò 2,8 ò 1,9 ìì

InGaNDàçιάδú:3,5 ò 2,8 ò 1,9 ììΔαáí-άά ίαίðÿæáíéá:2,8-3,2 Άίηείαέüíúé òíé:20 ιÀΔαññàèáááìáÿ ιιúíηòú:100 ιÀòÀèèía áíéíú:52
40° áí 85°CDatasheet:SMD 3528 (1210) çàèáíúé \$0,13Άñòú á ðίçíé-ίíé ίðíáαæá \$0,10Άñòú ιιòíáíá ίαπíéíáíéá Ιðè ιιòíáúò çàèá

Νάαοιαείαú αέϋ ιιαάδοίιηόιαι ιιίοάαα

Type: 1206 SMD LED
Dimension: 3.2x1.6x0.68mm

Δαçιάð

Öááò (Color)Material ßðèíñòú (Bright)ääèía áíéíú wavelengthΔίçíéòàòáía ìò 50 ðò.òáía ìò 100 ðò.òáía ìò 500 ðò.smd 1206 red
áñòú á ίαèè-èèGaP 90mcd PDF630nm\$0,10\$0,09\$0,08\$0,062smd 1206 yellow
áñòú á ίαèè-èèAlGaInP 100mcd PDF590nm\$0,08\$0,07\$0,06\$0,056smd 1206 green
InGaN 75mcd PDF520nm\$0,09\$0,08\$0,07\$0,062smd 1206 blue
áñòú á ίαèè-èèInGaN 120mcd PDF470nm\$0,15\$0,14\$0,12\$0,105smd 1206 warm white
InGaN 4000K\$0,15\$0,14\$0,12\$0,105

smd 1206 pure white

áñòú á ίαèè-èè
InGaN 100mcd PDF6000K\$0,15\$0,14\$0,12\$0,105

Éíòíðíàòèÿ ιι òèíðαçιάðáι ΝΙΛ ηάαοιαέαιά:éíðíóñ "0603":ðαçιάδú (øèðéíá, äèèía, áúñíòà): Type: 0603 SMD LED
Dimension: 1.6x0.8x0.68mméíðíóñ "0805":Type: 0805 SMD LED
Dimension: 2.0x1.2x0.68mméíðíóñ "1206":Type: 1206 SMD LED
Dimension: 3.2x1.6x0.68mméíðíóñ "1210":2.7*3.2*1.1mm éíðíóñ "3528":Type: 3528 PLCC2 SMD LED
Dimension: 3.5x2.8x1.9mméíðíóñ "5050":Type: 5050 PLCC6 SMD LED
Dimension: 5.0x5.4x1.5mmÁíñòááèá çàèαçía á äðòáèá áíðíáà Óèðàéíú á òà-áíèè 2-ò áíáé.
+380(44) 360-67-07 (INTERTELECOM)
+380(67) 979-41-03 (ÉYIVSTAR)
+380(39) 459-91-57 (ÉYIVSTAR)Íðèíéíàáι çàèαçú:.
MAILTO: ledauto1@gmail.
ICQ: 380971020
SKYPE: sokhan99

ΔΙÇÍÉ×ÍÁß È ΙΙΟΪΑÀß ΙΔΪΑÀÆÀ á Èεάάá ίá ðúíéá "Δαáéíèpáèòáèü"ía òíðáíáúò ίαñòáò 594-598ñòáìá ίðíòíáà (Èàðáááááú Àà-è
Υéáèááèáíò áðèáíááíé òáíú ίá ίðíáóéòèp ιιðáááèÿáòñÿ ιι éíííáð-áñéííò éóðñò ίá ιííáíò ιñòúáñòáèéáíéÿ íεαòáαá. Á ίðááíι éíðíðíà
ñèááòpùéé ðÿá αέϋ ðίçíé-ίíé ίðíáαæè.Éííéðáòííá ιιòíáíá ίαèè-èá òòí-ίÿéòá ιι òáèáòííó èèè ÿεáèòðíííé ιι-òá.