

SMD ñâòíäèíäû

Å ðíçíë-ííë ïðíääæá ñâòíäèíäû äëý ïñâððííñðííäí ïííòääæ. Åññüìà àíñòðááíäíäíäû äëý ïñòúâñòäèáíëý ðàçííäðàçíúð èðääòèáíúð ñ. Ëçíäðäæáíëáíñèñáíëá è ðàçíäðúííííáíúá ðàðäèòäðèñòèèèèðíçíë-íäý òáíáííòíäâý òáíá ïò 100øò.

smd 5730(1)

white

Ñâòíäèíä

äëý ïñâððííñðííäí

ïííòääæà, íäèí èðèñòäèè,

òääò áääëúé.

5,6 ò 3,0 ò 0,9 ï

InGaNDàçíäðú:5,6 ò 3 ò 0,9 ï ðááí-áá íäíðýæáíëá:3,2-3,5 Áííëíäëúíúé òíè:120 ïÄðññäèääáíäý ïíííñòú:400 ïÄòÖääòíäâý òáííäð 85°C Datasheet:SMD 5730(1) áääëúé \$0,45 \$0,35 ïðè ïíòíäúð çàèàçàð òòí-íýéòá òáíú!

Ñâòíäèíäû äëý ïñâððííñðííäí ïííòääæ.

Type: 5050 PLCC6 SMD LED

Dimension: 5.0x5.4x1.6mm Ëçíäðäæáíëáíñèñáíëá è ðàçíäðúíííáíúá ðàðäèòäðèñòèèèèèðíçíë-íäý òáíáííòíäâý òáíá ïò 100øò.

smd5050

white

Ñâòíäèíä

äëý ïñâððííñðííäí

ïííòääæà, òðè èðèñòäèè,

òääò áääëúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ï

InGaNDàçíäðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ï ðááí-áá íäíðýæáíëá:3,0-3,2 Áííëíäëúíúé òíè:60 ïÄðññäèääáíäý ïíííñòú:300 ïÄòÖääòíäâý òáííäð 40° äí 85°C Datasheet:SMD 5050 áääëúé \$0,25 Æñòú ä ðíçíë-ííë ïðíääæá \$0,20 Æñòú ïíòíäíä íäíñíáíëá Ëçíäðäæáíëáíñèñáíëá è ðä

smd5050

white warm

Ñâòíäèíä

äëý ïñâððííñðííäí

ïííòääæà, òðè èðèñòäèè,

òääò áääëúé òáíëúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ï

InGaNDàçíäðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ï ðááí-áá íäíðýæáíëá:3,0-3,2 Áííëíäëúíúé òíè:60 ïÄðññäèääáíäý ïíííñòú:300 ïÄòÖääòíäâý òáííäð

40° áí 85°C Datasheet:SMD 5050 òáíεúé ááεúé \$0,25Άñòü á ðίçίε÷ίίε ίðίááæá \$0,20Άñòü ίίòίáíá íáίίεíáíεάÉçίáðáæáíεάίίεñáí

smd5050

RED

Νάάòíáεíá

äëÿ ίίááðòίίñòίίáí

ίίίòáæá, òðè εðèñòáεèá,

òááò εðáñίúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ίίAlGalnPĐàçíáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ίíĐááί÷áá íáíðÿæáíεá:1,8-2,2 Άίίεíáεúίúé òίε:60 íÁĐáññáεáááíáÿ ίίúίίñòü:300 íÁ íÉäÓáίε ñáá÷áíεÿ:120°Đááί÷áÿ òáίίáðáòóðá:-40° áí 85°C Datasheet:SMD 5050 εðáñίúé \$0,25Άñòü á ðίçίε÷ίίε ίðίááæá \$0,20 100øð.

smd5050

Yellow

Νάάòíáεíá

äëÿ ίίááðòίίñòίίáí

ίίίòáæá, òðè εðèñòáεèá,

òááò æáεòúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ίíAlGalnPĐàçíáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ίíĐááί÷áá íáíðÿæáíεá:1,8-2,2 Άίίεíáεúίúé òίε:60 íÁĐáññáεáááíáÿ ίίúίίñòü:300 íÁ íÉäÓáίε ñáá÷áíεÿ:120°Đááί÷áÿ òáίίáðáòóðá:-40° áí 85°C Datasheet:SMD 5050 æáεòúé \$0,25Άñòü á ðίçίε÷ίίε ίðίááæá \$0,20

smd5050

Blue

Νάάòíáεíá

äëÿ ίίááðòίίñòίίáí

ίίίòáæá, òðè εðèñòáεèá,

òááò ñείέé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ίί

InGaNDàçíáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ίíĐááί÷áá íáíðÿæáíεá:2,8-3,2 Άίίεíáεúίúé òίε:60 íÁĐáññáεáááíáÿ ίίúίίñòü:300 íÁòÁεèíá áίεíú:460 áí 85°C Datasheet:SMD 5050 áίεóáίε \$0,25Άñòü á ðίçίε÷ίίε ίðίááæá \$0,20Άñòü ίίòίáíá íáίίεíáíεάÉçίáðáæáíεάίίεñáíεá è ðáç

smd5050

Green

Νάάòíáεíá

äëÿ ίίááðòίίñòίίáí

íííòàæà, òðè êðèñòàèèà,

öâàò çáèáíúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ìì

InGaNDàçìáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ììÐááí-áá íáìðÿæáíéá:2,8-3,2 Áíñíéáèüíúé òíé:60 ìÀÐáññáèèááìáÿ ìíííñòú:300 ìÀòÀèèíà áíéíú:520
40° äí 85°C Datasheet:SMD 5050 çáèáíúé \$0,25Áñòú á ðíçíè-ííé ìðíáàæá \$0,20Áñòú ìíòíáíá íáíñéíáíéáÈçíáðàæáíéáíñèñáíéá è ð

smd5050

R G B

Ñáàòíäèíä

äèÿ ìíááðòííñòííáí

íííòàæà, òðè êðèñòàèèà,

öâàò çáèáíúé.

5,0 ò 5,4 ò 1,6 ììÐàçìáðú:5 ò 5,4 ò 1,6 ììÐááí-áá íáìðÿæáíéá:3,0-3,2 Áíñíéáèüíúé òíé:60 ìÀÐáññáèèááìáÿ ìíííñòú:300 ìÀòÀèèíà
ííÄèèíà áíéíú (Ñèíéé):467-470 ìíððèíñòú ñáá-áíéÿ (Èðáñíúé):530-689 ìÈáððèíñòú ñáá-áíéÿ (Çáèáíúé):850-1105 ìÈáððèíñòú ñáá
85°C Datasheet: \$0,25Áñòú á ðíçíè-ííé ìðíáàæá \$0,20Áñòú ìíòíáíá íáíñéíáíéá

Ñáàòíäèíäü äèÿ ìíááðòííñòííáí ìííòàæà.

Type: 3528 PLCC2 SMD LED

Dimension: 3.5x2.8x1.9mmÈçíáðàæáíéáíñèñáíéá è ðàçìáðúíííáíúá òàðàèòàððèñòèèèÈçííè-íáÿ òáíáííòíáÿ òáíá ìò 100øò.

smd3528(1210)

white

Ñáàòíäèíä

äèÿ ìíááðòííñòííáí

íííòàæà, íäèí êðèñòàèè,

öâàò ááèüé.

3,5 ò 2,8 ò 1,9 ìì

InGaNDàçìáðú:3,5 ò 2,8 ò 1,9 ììÐááí-áá íáìðÿæáíéá:3,0-3,2 Áíñíéáèüíúé òíé:20 ìÀÐáññáèèááìáÿ ìíííñòú:100 ìÀòÀèèíàü òáíí
40° äí 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) ááèüé \$0,13Áñòú á ðíçíè-ííé ìðíáàæá \$0,10Áñòú ìíòíáíá íáíñéíáíéáÈçíáðàæáíéáíñèñáíéá

smd3528(1210)

white warm

Ñáàòíäèíä

äèÿ ìíááðòííñòííáí

íííòàæà, íäèí êðèñòàèè,

öâàò ááèüé òáíèüé.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

InGaNΔαçiáðú:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái÷áá ίαϊðÿæáíεá:3,0-3,2 Άίηιεíεüíúε òíε:20 ιÀΔαηñáεääáìàÿ ιιúíηòú:100 ιÀòÏáòíáäÿ òáιι 40° áι 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) ááεüε òáíεüε \$0,13Άñòú á ðίçίε÷ίίε ιðíááæá \$0,10Άñòú ηιòíáíá ίáηιεíáíεáËçίáðáæá

smd3528(1210)

blue

Νάαòíáεíá

æÿ ηíááðòíηòíáí

ιιíòáæá, ίáεí εðεñòáεε,

òááò ηεíεε.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

InGaNΔαçiáðú:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái÷áá ίαϊðÿæáíεá:2,8-3,2 Άίηιεíεüíúε òíε:20 ιÀΔαηñáεääáìàÿ ιιúíηòú:100 ιÀòÏáεεíá áíεíú:40 40° áι 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) ηεíεε \$0,13Άñòú á ðίçίε÷ίίε ιðíááæá \$0,10Άñòú ηιòíáíá ίáηιεíáíεáËçίáðáæáίεáíεηεáíε

smd3528(1210)

RED

Νάαòíáεíá

æÿ ηíááðòíηòíáí

ιιíòáæá, ίáεí εðεñòáεε,

òááò εðáñíúε.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

AlGaNΠΔαçiáðú:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái÷áá ίαϊðÿæáíεá:1,8-2,0 Άίηιεíεüíúε òíε:20 ιÀΔαηñáεääáìàÿ ιιúíηòú:100 ιÀòÏáεεíá áíεíú: òáιíáðáòòðá:-40° áι 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) εðáñíúε \$0,13Άñòú á ðίçίε÷ίίε ιðíááæá \$0,10Άñòú ηιòíáíá ίáηιεíáíεáËçί

smd3528(1210)

Yellow

Νάαòíáεíá

æÿ ηíááðòíηòíáí

ιιíòáæá, ίáεí εðεñòáεε,

òááò æáεòúε.

3,5 0 2,8 0 1,9 ιι

AlGaNΠΔαçiáðú:3,5 0 2,8 0 1,9 ιιΔαái÷áá ίαϊðÿæáíεá:1,8-2,0 Άίηιεíεüíúε òíε:20 ιÀΔαηñáεääáìàÿ ιιúíηòú:100 ιÀòÏáεεíá áíεíú: òáιíáðáòòðá:-40° áι 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) æáεòúε \$0,13Άñòú á ðίçίε÷ίίε ιðíááæá \$0,10Άñòú ηιòíáíá ίáηιεíáíεáËçί

smd3528(1210)

Green

Νάαοιαεία

αέϋ ιιαάδοίιηόιαι

ιιίοάαα, ίαεί έδèñòàèè,

οάαò çàèáíúé.

3,5 ò 2,8 ò 1,9 ìì

InGaNDàçιάδú:3,5 ò 2,8 ò 1,9 ììΔαáí-άά ίαίδϋæáíéá:2,8-3,2 Άίηείαέϋíúé òíé:20 ιΑΔαññàèáááíáϋ ιιúíηòú:100 ιΑòΆέεία áíείú:52
40° áí 85°C Datasheet:SMD 3528 (1210) çàèáíúé \$0,13Άñòú á δίçíé-ίíé ίδίααæá \$0,10Άñòú ιιòíáíá ίαπείáíéá Ιδè ιιòíáúò çàèá

Νάαοιαείαú αέϋ ιιαάδοίιηόιαι ιιίοάαα

Type: 1206 SMD LED
Dimension: 3.2x1.6x0.68mm

Δαçιάδ

Öááò (Color)Material ßðèíñòú (Bright)áèèía áíείú wavelengthΔίçíéòàòáía ìò 50 ðò.òáía ìò 100 ðò.òáía ìò 500 ðò.smd 1206 red
áñòú á ίαèè-èèGaP 90mcd PDF630nm\$0,10\$0,09\$0,08\$0,062smd 1206 yellow
áñòú á ίαèè-èèAlGaInP 100mcd PDF590nm\$0,08\$0,07\$0,06\$0,056smd 1206 green
InGaN 75mcd PDF520nm\$0,09\$0,08\$0,07\$0,062smd 1206 blue
áñòú á ίαèè-èèInGaN 120mcd PDF470nm\$0,15\$0,14\$0,12\$0,105smd 1206 warm white
InGaN 4000K\$0,15\$0,14\$0,12\$0,105

smd 1206 pure white

áñòú á ίαèè-èè
InGaN 100mcd PDF6000K\$0,15\$0,14\$0,12\$0,105

Éíòíðíàòèϋ ιι òèíðαçιάδú ΝΙΛ ηάαοιαέαιá:είδíoñ "0603":δαçιάδú (øèðείá, áèèía, áúñíòà): Type: 0603 SMD LED
Dimension: 1.6x0.8x0.68mmείδíoñ "0805":Type: 0805 SMD LED
Dimension: 2.0x1.2x0.68mmείδíoñ "1206":Type: 1206 SMD LED
Dimension: 3.2x1.6x0.68mmείδíoñ "1210":2.7*3.2*1.1mm είδíoñ "3528":Type: 3528 PLCC2 SMD LED
Dimension: 3.5x2.8x1.9mmείδíoñ "5050":Type: 5050 PLCC6 SMD LED
Dimension: 5.0x5.4x1.5mmΆίηòááèá çàèαçía á äðòáèá áíðíáà Óèðáèíú á òà-áíèè 2-ò áíáé.
+380(44) 360-67-07 (INTERTELECOM)
+380(67) 979-41-03 (ÉYIVSTAR)
+380(39) 459-91-57 (ÉYIVSTAR)Íðèíéíàáí çàèàçú:.
MAILTO: ledauto1@gmail.
ICQ: 380971020
SKYPE: sokhan99

ΔΙÇÍÉ×ÍΑΒ È ΙΙΟΪΑΑΒ ΙΔΪΑΑ/ΕΑ á Èεάάá ίá ðúíéá "Δαáèíèρáèòáèú"ía òíðáíáúò ίáñòáò 594-598ñòáíá ίδíoíáà (Èàðááááú Άà-è
Υéáèááèáíò áðèáíááíé òáíú ίá ίδíoóéòèρ ιιðáááèϋáòñϋ ιι éίιíáð-áñéííò éóðñò ίá ιιíáíò ιñóúáñòáèéáíéϋ íεàðáæá. Ά ίðááíí éíðíðíà
ñèááòρùéé ðϋá αέϋ δίçíé-ίíé ίδίααæè.Éίíèðáòííá ιιòíáíá ίαèè-èá òòí-ίϋέòá ιι òáèáòíío èèè υéáèòðíííé ιι-òá.