Ñâåòîäèîäíàÿ ëåíòà SMD 5050 "Áåãóùàÿ âîëíà" (54 LED/m)

SMD 5050 (54 LED/m) RGB Running Wave + waterproof
SMD 5050 (54 LED/m) RGB Running Wave + waterproofÖåíà: 15.00 ó.å. (ðàñïðîäàæà)

Ñâåòîäèîäíàÿ ëåíòà SMD 5050 "Áåãóùàÿ âîëíà" (54 LED/m), ñåãìåíò èç 3-õ ñâåòîäèîäîâ, ñèëèêîíîâîå âëàãîçàùèòíîå ïîêðûòèå (IP
À/ìåòðÏîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü:13 Âò/ìåòðÑâåòîâîé ïîòîê:400 Ëì/ìåòðÓãîë ñâå÷åíèÿ:120°Êîëè÷åñòâî ñâåòîäèîäîâ:54 øò./ìåòðÐàáî÷à
ÈÊ êîíòðîëëåð áåãóùàÿ âîëíà 3LEDÖåíà: 17.00 ó.å.

Êîíòðîëëåð äëÿ ëåíòû "Áåãóùàÿ âîëíà", ñ ÈÊ äèñòàíöèîííûì óïðàâëåíèåì. Óïðàâëåíèå ìîäóëåì èç 3-õ ñâåòîäèîäîâ.Ðàçìåðû êîðïóñà
/ êàíàë ìàêñ.Êîëè÷åñòâî ïîäêëþ÷àåìîé ëåíòû:10 ì (RGB 54LED/m)Êîëè÷åñòâî ïðîãðàìì:9 øò.Ðàäèóñ äåéñòâèÿ:3 ì (ïðè ïðÿìîé âèäè
RGB Óñèëèòåëü äëÿ ëåíòû Áåãóùàÿ âîëíà 3LEDÖåíà: 20.00 ó.å.

RGB Óñèëèòåëü äëÿ ëåíòû "Áåãóùàÿ âîëíà 3LED".Ðàçìåðû êîðïóñà:70 õ 45 õ 30 ììÐàáî÷åå íàïðÿæåíèå:12 ÂÂûõîäíîå íàïðÿæåíè
5050 "Áåãóùàÿ âîëíà", ñåãìåíò èç 3-õ ñâåòîäèîäîâ) Êîííåêòîð RGB 10pin "ìàìà"
Êîííåêòîð RGB 10pin "ìàìà"Öåíà: 1,25 ó.å.

Êîííåêòîð ñîåäèíèòåëüíûé äëÿ ëåíò áåãóùàÿ âîëíà 3LED 10 pin "ìàìà" (c êàáåëåì)Ðàçìåðû êîííåêòîðà:14 õ 20 õ 7 ììÄëèíà êàáåëÿ
Êîííåêòîð RGB 10pin "ïàïà"Öåíà: 1,25 ó.å.

Êîííåêòîð ñîåäèíèòåëüíûé äëÿ ëåíò áåãóùàÿ âîëíà 3LED 10 pin "ïàïà" (c êàáåëåì)Ðàçìåðû êîííåêòîðà:14 õ 24 õ 7 ììÄëèíà êàáåëÿ

Ïîäêëþ÷åíèå ñâåòîäèîäíîé ëåíòû SMD 5050 (54/60 øò./ì.) RGB ê 12À êîíòðîëëåðó è 18À óñèëèòåëþ :Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ñâåòîäèîäíî
áåç èñïîëüçîâàíèÿ óñèëèòåëÿ, ïðåäëàãàåòñÿ òàêàÿ ñõåìà:ÐÎÇÍÈ×ÍÀß È ÎÎÒÂÀÀß ÏÐÎÄÀÆÀ â Êèåâå íà ðûíêå "Ðàäèîïëþáèòåëü"íà