

Ėáíòù ìùíùá 24V

Ńááòíäèíáíäÿ éáíòà,
òèí êðèñòàèèà SMD 5630 LED, íàíðÿæáíèà DC 24V

Ííäèíèà íàøááí ñèèààà òò ìðíèçáíäèòàèÿ ñááòíäèíáííé ìðíáóéèèè Rishang

Āðáíÿ ñáá-áíèÿ 50 000 -áñíá,
Đàáí-äÿ òáííáðàòóðà òò -25 áí +60.
Ìäèñèíäèüíäÿ äèèíà éáíòù íà íáíí ïíäèèð-áíèà ê áèíéó ìèòàíèÿ - 5 íàòðíá. Õàðäèòàðèñòèèè ñááòíäèíáíííòù, W/mĀèäáíçàùè
Lm/WÓáíè, 96Āäèùé19507512026íáò, IP335000*16*2,56000áñòù28,00 Ńááòíäèíáíäÿ éáíòà,
òèí êðèñòàèèà SMD 3014 LED, íàíðÿæáíèà DC 24V

Ííäèíèà íàøááí ñèèààà òò ìðíèçáíäèòàèÿ ñááòíäèíáííé ìðíáóéèèè Rishang

Āðáíÿ ñáá-áíèÿ 50 000 -áñíá,
Đàáí-äÿ òáííáðàòóðà òò -25 áí +60.
Ìäèñèíäèüíäÿ äèèíà éáíòù íà íáíí ïíäèèð-áíèà ê áèíéó ìèòàíèÿ - 5 íàòðíá.

Õàðäèòàðèñòèèè ñááòíäèíáíííòù, W/mĀèäáíçàùèòà, IPĐàçíáð, mmĀáòíäèÿ òáííáðàòóðà, Kíäèè-èáŌáíà çà 1ì, ó.á.Ēíè
IP335000*10*2,56000áñòù42,00